

АВТОМАТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ БОЙЛЕРА-АККУМУЛЯТОРА RIELLO 7200 артикул 4031166

НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт управления предназначен для подключения бойлера – аккумулятора к одноконтурным котлам без функций управления контуром ГВС. А также автономного управления загрузочным насосом бойлера-аккумулятора



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устанавливается на бойлеры аккумуляторы серии **RIELLO 7200**.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Управление включением загрузочного насоса по температуре воды в бойлере-аккумуляторе.

Наличие термометра.

Общий выключатель электропитания.

Возможность выбора режима работы: ЗИМА-ЛЕТО.

Возможность подключения через блок циркуляционного насоса котла, регулятора комнатной температуры и термостата ограничительного термостата контура отопления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	V - 50 Гц	230 (±10%)
Переключатель Зима/Лето	V - A	250 ~ 10(4)
Потребляемая мощность	Вт	3
Диапазон регулировки температуры	°C	30-85
Пусковое реле	V ~ 50 Гц	230 (±10%)
Контакты реле	V ~ A	250 ~ 5
Длина температурного датчика	м	3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок управления – 1шт.

Крепежные винты – 2шт.